



ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НЕОН»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10

E-mail: neonzpp1@ukr.net

www.neonzpp.com.ua

Многоканальный телефон:

+38 067 815 8100

Ящик разрыва ЯРП, ЯПРП



Ящики силовые с рубильником ЯРП и ЯПРП предназначены для нечастых (не более шести раз в час) коммутаций в цепях напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также для нечастых ручных переключений между основным и резервным вводами в цепях с напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Ящики ЯРП и ЯПРП осуществляют также защиту отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Номинальный режим работы - продолжительный.

- Номинальный ток до 250А.
- Номинальное напряжение переменного тока 220/380В,
- Частота 50 Гц.
- Степень защиты по ГОСТ 14254-96: при открытых дверях - IP00, при закрытых дверях - IP31.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 УЗ.1 и УХЛ4.
- Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 22789-94, а также требованиям "ПУЭ", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя", утвержденных Минэнерго.
- Требования пожарной безопасности соответствуют ГОСТ 12.1.004-85.

| Тип ящика | Ном. ток, А | Габариты, мм | | |
|-----------|----------------|--------------|-----|-----|
| | | L | B | H |
| ЯРП-100 | 100 | 380 | 245 | 610 |
| ЯРП-250 | 250 | 380 | 245 | 610 |
| ЯРП-400 | 400 | 480 | 245 | 805 |
| ЯПРП-100 | 100 | 360 | 260 | 510 |
| ЯПРП-250 | 250 | 370 | 260 | 610 |